



- Kan kobles i nettverk med Elotec M20 og Elotec MB.
- Nettverkskommunikasjon via RS422, Fiber eller TCP/IP.
- Leveres med en til fire sløyfer á 125 adresser.
- Inntil 96 sløyfedrevne sokkelsirener totalt.
- 32 individuelle sirene-adresser per sløyfe.
- Støtter automatisk adressering av enheter.
- 2 brannutganger, vekselkontakt.
- 1 feilrele (NC, åpner ved feil).
- 2 klokkekurser.
- 384 programmerbare soner.
- 512 programmerbare sirene- og I/O-grupper.
- Hendelseslogg m/ 10 000 oppføringer.
- Bakgrunnsbelyst grafisk display, 240 × 64 px.
- Programmering fra sentral eller PC.

ELOTEC M40 er en kraftig adresserbar alarmsentral som kan bygges ut i nettverk med inntil 32 likeverdige sentraler.

Hver sentral/blackbox kan utstyres med inntil 4 sløyfer, med 125 adresser per sløyfe, slik at den totale kapasiteten blir 128 sløyfer / 16 000 enheter.

ELOTEC M40 kan styres via det grafiske grensesnittet ODYSSEY E i tillegg til integrering med tredjeparts bygningsautomasjon via Modbus. Systemet kobles i nettverk via RS422, fiber eller Ethernet.

Fleksibel «årsak og effekt»-konfigurering av I/O-enheter og alarmgivere gjør det enkelt å tilpasse systemet til alle behov.

Automatisk enhetsgjenkjenning ved oppstart reduserer tidsbruken ved idriftsetting. ELOTEC M40 detekterer og gjenkjenner adresserte og tilkoblede enheter, og anlegget er fullt operativt på under to minutter.

Standardkonfigurasjon sikrer at systemet er klart til å oppdage brann og feilsituasjoner fra det øyeblikk forsyning blir tilkoblet.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	90–264V AC
Strømtrekk (u/ enheter)	95 mA (4 sløyfer), maks. 65W
Backup-batteri	2 × 12V, maks. 12 Ah
Antall sløyfer	1 til 4 sløyfer
Maks. strømtrekk sløyfer	Normal modus: 165 mA per sløyfe Peak effekt: 900 mA per sløyfe
Klokkeutganger	2 × 24V, maks. 500 mA per utgang
Reléutganger (pot.fri)	2 × brann (NO/NC), 1 × feil (NC)
Hjelpespenningsutgang	1 × 28V DC, 300 mA
Kapslingsgrad	IP30
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C
Fuktighet	0–85% (ikke-kondenserende)
Mål (B×H×D)	340 × 370 × 139 mm
Mål innfelt (B×H×D)	340 × 370 × 110 mm
Vekt	7,5 kg (10,5 kg m/2×12Ah batteri)

Bestillingsinformasjon

ELOTEC M40 no	Brannalarmsentral, uten sløyfer
LC 760-1	Sløyfekort, 1 sløyfe
LC 760-2	Sløyfekort, 2 sløyfer
LC 760-4	Sløyfekort, 4 sløyfer

Forhandler:

Produsent:

ELOTEC AS

Søndre Industrivegen 3, Oppdal
 Telefon: +47 72 42 49 00
 E-post: info@elotec.no
 Web: elotec.no